

仕 様 書

1 適用範囲

(1) 業 務 名 鳥獣被害防止総合対策事業（侵入防止柵納入業務その2）

(2) 内 容 ワイヤーマッシュ柵 一式

(3) 数 量 溶接金網： 8, 866枚
支柱： 7, 812本
結束線： 70, 928本
アンカーピン： 46, 866本
ゲート用スパイラル筋： 379本
地際補強用金網： 601巻

(4) 納入期限 契約日～令和8年10月16日

(5) 納入場所 山鹿市内15か所（協議会が指定する場所ごとに数量を決めて納入）

(6) そ の 他

- ・ワイヤーマッシュ柵一式の納入は、別途指定するセット数ごとにあらかじめ小分けしたものを納入すること。
- ・納入時に写真撮影を行い、納入状況写真として提出すること。
- ・ワイヤーマッシュ柵一式には、運賃等の諸経費を含んだ単価とすること。
- ・設置者より設置方法の現地指導を求められた時やアフターサービス等について、誠意をもって対応すること。
- ・製品納入後には、溶接金網、支柱、結束線、アンカーピンの試験成績表を提出すること。
- ・納入の日程調整等は地区の代表者と直接行うこと。
- ・商品代金は、協議会が請求書を受理した日、又は県からの交付金振込日のいずれか遅い日から1か月以内に支払うものとする。

材 料

(1) 溶接金網

・溶接金網の規格等は、下記及び構造図によるものとする。(約 5,500g)

線材名称及び規格・記号	網長さ	網幅	縦線	横線	縦網目	横網目	縦線突出長	横線突出長
亜鉛メッキ鉄線 JIS G 3547 SWM GH - 3 (φ5.0) (亜鉛メッキ 155 g / m ² 以上)	2,000 mm	1,200 mm	φ5.0×10	φ5.0×12	218 mm	150 mm×4 スパン 75 mm×7 スパン	19 mm	10 mm 65 mm

(2) 支柱

・支柱の規格等は、下記及び構造図によるものとする。(約 1,500g)

資材名称及び規格・記号	長さ	外径	加工
亜鉛メッキ異型棒鋼 JIS G 3112 SD295A	1,500 mm	13 mm	熔融亜鉛メッキ JIS H8641 (2種 HDZ55)

(3) 結束線

- ・結束線の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

名 称	材 質	種 類	長 さ	備 考
ステンレス線 SUS 304	ステンレス鋼	#18 (1.2 mm)	500 mm	

(4) 羽根付アンカーピン

- ・アンカーピンの規格等は、下記及び構造図によるものとする。

名 称	外 径	長 さ	板羽根長さ	板羽根幅	備 考
羽根付アンカーピン 亜鉛メッキ 35 g/m ² 以上	9 mm	440 mm	100 mm	50mm	

(5) ゲート用スパイラル筋

- ・ゲート用スパイラル筋の規格等は下記のとおりとする。

名 称	線径	曲げ直径 (外々)	ピッチ	長 さ	備 考
ゲート用スパイラル筋 JIS G 3547	Φ4.0	30 mm~40 mm	60 mm~80 mm	1200 mm	

(6) 地際補強用金網

- ・地際補強用金網の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

名 称	網長さ	網 幅	線 径	網 目	備 考
亀甲金網 亜鉛メッキ鉄線 JIS G 3547 SWMGS-4(Φ2.0)	2.5 m	510 mm	2.0 mm	60 目	